

## REMOLQUE - MULTI TEMPERATURA



### A-500 Spectrum

#### Dominando el multitemperatura

- Controlador serie A multitemperatura personalizado
- Precisión del punto de ajuste de hasta 0,5°C
- Hasta un 20% de ahorro de combustible
- Rápida recuperación de temperatura

UNIDAD Ancho 2076 mm x Profundidad 440 mm x Altura 2270 mm

#### DESEMPEÑO

##### CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN

CAPACIDAD NETA DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA BAJO A.T.P. CONDICIONES A 30 °C AMBIENTE

Capacidad en potencia del motor 0°C	18600 W
Capacidad en potencia del motor -20°C	10000 W
Capacidad en estándar eléctrico por 0°C	15400 W
Capacidad en estándar eléctrico por -20°C	7600 W

##### FLUJO DE AIRE: INDEPENDIENTE DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR DE LA UNIDAD

Volumen de flujo de aire @ 0 Pa presión estática - Predeterminado @ Bajar	5300 m3/hr
Volumen de flujo de aire @ 0 Pa presión estática - Predeterminado @ Punto de ajuste	3400 m3/hr

#### DATOS TÉCNICOS

##### CAPACIDAD DEL EVAPORADOR REMOTO

S3A 0/30°C	8900
S6A 0/30°C	14200

##### GENÉRICO (LONGITUD DE CAJA, REFRIGERANTE, ...)

Longitud de la caja	15 m
Refrigerante	R-452A
Controlador	Un controlador de serie

##### PESO

INCLUYE BATERÍA

Modelo estándar	840 kg
-----------------	--------

##### MOTOR

Intervalo de mantenimiento	3000 hrs
Número de cilindros	4
Desplazamiento	2,1

##### SOPORTE ELÉCTRICO POR MOTOR

Tensión / Fase / Frecuencia	400/3/50 460/3/60
Clasificación	9.3 kW

##### NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO

Diésel de alta velocidad	67 dB(A)
Reserva Eléctrica	64 dB(A)